



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>1. Faellátó kazán</p> <p>Tip.: ATMOS DC40SX</p> <p>Teljesítmény: 40 kW</p> <p>Méret: 1260x970x670 mm</p> <p>Tömeg: 289 kg</p> <p>230V; 50Hz; 50W</p> <p>max nyomás: 2,5 bar</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>2. Puffer tároló</p> <p>Tip.: Concept 0WT-2000-00</p> <p>Órtartalom: 2000 l</p> <p>Ø1100 mm; H=2359 mm</p> <p>Tömeg: 236 kg</p> <p>max nyomás: 5 bar</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>3. Szervelvény csoport</p> <p>Tip.: ATMOS Laddomat 21-70</p> <p>Öntöttvas test, hőszabályozó szelep</p> <p>szivattyú, visszaszopószelepek</p> <p>golyószelepek, hőmérők</p> <p>max nyomás: 7 bar</p> <p>max hőm.: 100 °C</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>4. Iszapleválasztó</p> <p>Tip.: FLAMCO</p> <p>5/4"</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>5. Zárt táguálási tartály</p> <p>Tip.: FLAMCO FLEXCON C-200</p> <p>Órtartalom: 200l</p> <p>max nyomás: 3 bar</p> <p>Ø519 mm; H=555; 1"</p> <p>pt=1,0 bar</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>6. Biztonsági szelep</p> <p>Tip.: FLAMCO PRESCOR</p> <p>3/4"</p> <p>2,5bar</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>7. Fűtési keringető szivattyú</p> <p>GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 130</p> <p>H=0,65m, V=0,46 m³/h</p> <p>Szükséges: 3db</p>	<p>8. Háromjártósú szelep</p> <p>Tip.: Honeywell V135</p> <p>Méret: DN20</p> <p>Szükséges: 1db</p> <p>Kapilláris termosztát:</p> <p>Tip.: Honeywell T100RAA</p> <p>Beállítási tartomány: +30...+70°C</p> <p>Közeg: víz, max 120°C</p> <p>Szükséges: 2db</p>	<p>9. Termikus túlfolyószelep</p> <p>Honeywell TS131-314</p> <p>Méret: 3/4"</p> <p>Üzemi hőm.: 95°C</p> <p>Tartozékok:</p> <p>-szűrő</p> <p>-elzárók</p> <p>Szükséges: 1db</p>	<p>10. Szobatermosztát</p> <p>SIEMENS RDE10.1</p> <p>programozható termosztát</p> <p>2-pont szabályozás</p> <p>Beállítási tartomány: 5...35 C</p> <p>Terhelhetőség: AC 24...250 V</p> <p>Méret: 119 x 96 x 25 mm</p> <p>Szükséges: 2db</p>

