


Megjegyzés:

- A szabadon szerelt vezetékeket Tubolit DG/Armaflex típusú 20mm falvastagságú hőszigeteléssel kell ellátni
- Az álmennyezet felett, strangokban vezetett hidegvíz vezetékeket páralecsapódás ellen, a keringési körhöz tartozó vezetékszakaszokat pedig hőveszteség a csökkentése érdekében 20mm falvastagságú hőszigeteléssel kell ellátni
- A felszálló- és ejtő- és szellőzővezetékeket falhoronyban, szintenként a födémmel azonos tűzállóságú lezárással kell vezetni
- A terv csak műszaki leírással és költségvetéssel együtt érvényes
- Kivitelizés során a többi szakági tervet is figyelembe kell venni
- A falban szerelt vízvezetékek hőszigetelése TUBOLIT SR szigetelő csőhéjjal történik.
- Az alkalmazott vízvezeték csövek horganzott acélból, CONCEPT műanyag csövekből készülnek.
- A PVC szennyvízcsövek P1 nyomásfokozatúak.
- A szükséges szennyvízvezeték lejtések: Ø40; Ø50 : 3,5 %
Ø63 : 3,0 %
Ø110, Ø125 és Ø160 : 1,0-2,0 %



Jelmagyarázat

